



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

OLIODA TAGLIO SPRAY

Emessa il 19/12 /2020 - Rev. n. 2 del 18/11/2019

Secondo il regolamento (UE) 2015/830

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome delle imprese: TAGLIERINA SPRAY
Codice commerciante: 404

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Olio da taglio
Settori di utilizzo:
Sfera pubblica (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato) [SU22]
Categoria di prodotto:
Lubrificanti, grassi e distaccanti 2

Usi sconsigliati
Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli elencati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

CARCOS GROUP SRL - BOLZANO (BZ) ITALY TEL.:+39-0471-379048 FAX.:+39-0471-348903 Email:
carcos@carcos.com - sito web: www.carcos.com

1.4. Numero di telefono di emergenza

Centri Antiveleno attivi 24h sono:
Roma - CAV Policlinico "A. Gemelli" T.06-3054343
Roma - CAV Policlinico "Umberto I" T.06-49978000
Napoli - Ospedale "A. Cardarelli" T. 081-7472870
Foggia - Az. osp. Univ. Foggia T. 0881-732326
Firenze - Az. osp. "Careggi" UO Tossicologia Medica T. 055-7947819 Pavia -
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica T. 0382-24444 Milano -
Osp. Niguarda Ca' Granda T. 02-66101029
Bergamo - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII T. 800883300

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

2.1.1 Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS02, GHS08

Codici di classe e categoria di pericolo:
Flam. Aerosol 1, Aquatic Chronic 3, Asp. tossico. 1

Codici delle indicazioni di pericolo:
H222 - Aerosol altamente infiammabile.
H229 - Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato.
H304 - Può essere fatale se ingerito ed entra nelle vie respiratorie. H412 - Nocivo
per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Aerosol che si infiammano facilmente, anche a basse temperature, rischio di incendio
Il prodotto è pericoloso per l'ambiente, in quanto nocivo per gli organismi acquatici, con effetti a lungo termine

L'inalazione ripetuta dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
Recipiente a pressione. Proteggiti dai raggi solari ed evita di esporre a temperature superiori a 50°C.
I contenitori aerosol surriscaldati esplodono e possono essere proiettati a distanza con violenza e possono costituire
un pericoloso meccanismo di propagazione del fuoco.



SCHEMA DATI DI SICUREZZA

OLIODA TAGLIO SPRAY

Emessa il 19/12 /2020 - Rev. n. 2 del 18/11/2019

Secondo il regolamento (UE) 2015/830

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n°1272/2008:

Codici pittogrammi e avvertenze: GHS02 - Pericolo



Codici delle indicazioni di pericolo:

H222 - Aerosol altamente infiammabile.

H229 - Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari: non applicabile

Dichiarazioni di prudenza:

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e qualsiasi altra fonte di accensione. Vietato fumare.

P211 - Non spruzzare su fiamme libere o altre fonti di accensione.

P251 - Non perforare né bruciare, anche dopo l'uso. P273 - Non disperdere nell'ambiente.

Conservazione

P410 + P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 ° C / 122 ° F.

Eliminazione

P501 - Smaltire il contenuto/contenitore secondo le normative locali.

2.3. Altri pericoli

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB secondo il Regolamento (CE) n° 1907/2006, Allegato XIII

Nessuna informazione su altri pericoli

SEZIONE 3. Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

irrelevante

3.2 Miscele

Vedere il paragrafo 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo

idrocarburi, C3-4 contiene meno dello 0,1% in peso di 1,3-butadiene (EINECS No. 203-450-8)

Sostanza	Concentrazione	Classificazione	Indice	CAS	EINECS	Raggiungere
idrocarburi, C3-4 Nota: HKU	> 30 <= 50%	Flam. Gas 1, H220; Stampa. Gas, H280	649-199-00-1	68476-40-4	270-681-9	01-2119486 557-22
oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratto con solvente, decerato, idrogenato	> 30 <= 50%	Asp. tossico. 1, H304		101316-72-7	309-877-7	01-2119489 969-06
Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici	> 0,9 <= 4,9%	Flam. liq. 2, H225; Asp. tossico. 1, H304; Irritazione cutanea. 2, H315; STOT SE 3, H336; Acquatico Cronico 2, H411			927-510-4	01-2119475 515-33

SEZIONE 4. Primo soccorso



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

OLIODA TAGLIO SPRAY

Emessa il 19/12 /2020 - Rev. n. 2 del 18/11/2019

Secondo il regolamento (UE) 2015/830

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:

Arieggiare l'ambiente. Allontanare immediatamente il paziente dall'ambiente contaminato e portarlo al chiuso in un ambiente altamente ventilato. In caso di disagio consultare un medico.

Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro): Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):

Lavare immediatamente con abbondante acqua per almeno 10 minuti.

Ingestione:

Non è pericoloso. È possibile somministrare carbone attivo in acqua o olio dalla vaselina medicinale minerale.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Per sintomi ed effetti dovuti a sostanze di cui al paragrafo 11.

4.3. Indicazione di eventuali cure mediche e trattamenti speciali da fornire

Nessuna azione necessaria. Sono possibili.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati: CO2
o estintore a polvere.

Mezzi di estinzione da evitare:

Getti d'acqua diretti

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

I contenitori aerosol surriscaldati esplodono e possono essere proiettati a distanza con violenza e possono costituire un pericoloso meccanismo di propagazione del fuoco.

Prodotto in pressione in contenitore metallico ermetico (prova pressione massima 15 bar). Raffreddare i contenitori con acqua nebulizzata cercando di toglierli dal fuoco. L'esplosione surriscaldata dei contenitori aerosol e può venire proiettata in lontananza con violenza (proteggere la testa utilizzando un casco di emergenza).

5.3. Raccomandazioni per i vigili del fuoco

Utilizzare protezioni per le vie respiratorie. Casco di emergenza e abbigliamento protettivo completo

L'acqua vaporizzata può essere utilizzata per proteggere le persone contratte dall'estinzione

E' invece consigliato l'utilizzo di attrezzatura subacquea, soprattutto se si opera in ambienti chiusi e di piccole dimensioni comunque ventilati se si utilizza un estintore alogeno.

Spruzzare i contenitori con acqua per mantenerli freschi

SEZIONE 6. Misure di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per il personale non addetto alle emergenze: allontanarsi dall'area circostante la fuoriuscita o la perdita. Non fumare

Allontanarsi dall'area circostante ricordando che i probabili riscaldatori potrebbero proiettare la bottiglia a notevole distanza.

Indossare guanti e indumenti protettivi.



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

OLIODA TAGLIO SPRAY

Emessa il 19/12 /2020 - Rev. n. 2 del 18/11/2019

Secondo il regolamento (UE) 2015/830

6.1.2 Per il personale di emergenza:

Data la chiusura ermetica del flacone spray, è alquanto improbabile che vi siano perdite considerevoli.

Tuttavia, nel caso in cui una parte del contenitore subisca danni tali da causare una perdita, isolare la bottiglia nell'edizione che la trasporta all'aria aperta o che la copre con materiale inerte e non combustibile (es. sabbia, terra, , vermiculite) e essendo taglienti, evitano ogni punto di infiammabilità che potrebbe costituire un serio pericolo di incendio. Indossare guanti in PVC, gomma butilica, neoprene o equivalenti e indumenti protettivi.

Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare. Fornire una ventilazione sufficiente.

Evacuare la zona di pericolo e magari consultare un esperto.

6.2. precauzioni ambientali

Contenere le perdite.

Informare le autorità competenti.

Sbarazzati del residuo rispettando le normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

6.3.1 Per il contenimento:

Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per lo smaltimento.

6.3.2 Per la pulizia:

Dopo la raccolta, lavare l'area interessata ei materiali con acqua.

6.3.3 Ulteriori informazioni:

Nessuna in particolare.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Vedere i paragrafi 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori

Prestare la massima attenzione durante la manipolazione del prodotto. Evitare urti o sfregamenti.

Durante il lavoro non fumare.

Durante il lavoro non mangiare e non bere.

I vapori sono più pesanti dell'aria e possono separarsi a terra e formare miscele esplosive con l'aria. Prevenire la formazione di concentrazioni infiammabili o esplosive nell'aria.

Recipiente a pressione. Proteggiti dai raggi solari ed evita di esporre a temperature superiori a 50°C.

Non annoia o non brucia nemmeno dopo l'uso. Non spruzzare su fiamme o corpi incandescenti. Da utilizzare in ambienti sufficientemente areati.

Si veda anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare nel contenitore originale ben chiuso. Non conservare in contenitori aperti o senza etichetta.

Tenere i contenitori in posizione verticale e al sicuro, evitando la possibilità di cadute o collisioni.

Contenitore in pressione. Conservare in luogo ventilato, negli imballi originali, al riparo da fonti di calore e dai raggi solari.

Tenere lontano da fiamme, scintille e fonti di calore. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

7.3. Usi finali specifici

Ambito pubblico (amministrazione, istruzione, spettacoli, servizi, artigianato):

- Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme
- Non utilizzare su superfici calde o esposte alla luce solare diretta.
- Non respirare gli aerosol/vapori.
- Evitare il contatto con occhi, pelle, indumenti



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

OLIODA TAGLIO SPRAY

Emessa il 19/12 /2020 - Rev. n. 2 del 18/11/2019

Secondo il regolamento (UE) 2015/830

- Non mangiare, bere o fumare durante l'uso.
- Non utilizzare in spazi confinati e/o limitati.
- Evitare un uso eccessivo del prodotto per non creare accumuli di gas infiammabili nell'aria
- Utilizzare ad una distanza di 20 cm dalla superficie da trattare per evitare dispersioni nell'aria.
- Spruzzare per brevi intervalli e assicurarsi che ci sia una buona ventilazione dopo l'uso.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione / Protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Per quanto riguarda le sostanze contenute:

idrocarburi, C3-4:

TLV-TWA: 1000 ppm (ACGIH 2010)

MAK: 1000 ppm 2400 mg/m³

Categoria limite di picco: II (4)

Rischio di gravidanza: gruppo D (DFG 2008)

Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, decerati, idrogenati: TLV-TWA = 5 mg/m³ (ACGIH 2015)

Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici: OEL-

TWA: 1400 mg/m³

- Sostanza: Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, DNEL . ciclico

effetti sistemici a lungo termine inalatori lavoratori = 2085 (mg/m³) effetti

sistemici a lungo termine dermici lavoratori = 300 (mg/kg pc/giorno) effetti

sistemici a lungo termine inalazione consumatori = 447 (mg/m³) effetti

sistemici a lungo termine consumatori dermici = 149 (mg/kg p.c./giorno) effetti

sistemici a lungo termine consumatori orali = 149 (mg/kg p.c./giorno)

8.2. Controlli di esposizione

Controlli tecnici appropriati:

Ambito pubblico (amministrazione, istruzione, spettacoli, servizi, artigianato):

Garantire una buona ventilazione nell'ambiente di lavoro mediante un efficace scarico locale. Se questi passaggi non mantengono la concentrazione del prodotto al di sotto dei valori limite di esposizione sul posto di lavoro, utilizzare una protezione respiratoria adeguata. Tieni pronto un sistema per il risciacquo degli occhi. Prima dell'uso, consultare l'etichetta del prodotto per maggiori dettagli sul pericolo. Durante la selezione dei dispositivi di protezione individuale, chiedere consiglio al fornitore di prodotti chimici. I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alle normative vigenti.

Misure di protezione individuale:

a) Protezione per occhi/viso

Usa scorci di emergenza di EN-166

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani

Guanti in: nitrile

Spessore: 0,40 mm

Tempo di passaggio:> 480 min

ii) Altri

Evitare il contatto diretto con la pelle



SCHEMA DATI DI SICUREZZA

OLIODA TAGLIO SPRAY

Emessa il 19/12 /2020 - Rev. n. 2 del 18/11/2019

Secondo il regolamento (UE) 2015/830

Utilizzare preferibilmente indumenti di cotone non statici

c) Protezione respiratoria

Utilizzare in un ambiente sufficientemente areato, non inalare il prodotto.

d) Pericoli termici

Nessun pericolo da segnalare

Controlli di esposizione:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative per evitare contaminazioni nell'ambiente.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà fisiche e chimiche	Valore	Metodo di determinazione
Aspetto	liquido giallo sotto pressione	VISIVO
Odore	caratteristica	ORGANOLETTICO
Soglia olfattiva	indeterminato	
pH	irrilevante	
Punto di fusione/punto di congelamento	<- 100°C (gas propellente)	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	> - 42°C (gas propellente)	
Punto d'infiammabilità	<- 80°C (gas propellente)	
Tasso di evaporazione	non determinato	
Infiammabilità (solidi, gas)	irrilevante	
Limiti di infiammabilità superiore/inferiore o esplosività	LEL 1,8% (vol); UEL 9,5% (vol)	
Pressione del vapore	3,2 bar	
Densità del vapore	> 2 (gas propellente)	
Densità relativa	0,70 kg/litro	
solubilità	trascurabile in solventi	
solubilità in acqua	organici	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/	indeterminato	
acqua Temperatura di autoaccensione	> 400°C (gas propellente)	
Temperatura di decomposizione	non determinato	
Viscosità	indeterminato	
Proprietà esplosive	indeterminato	
Proprietà ossidanti	indeterminato	
volume del contenitore	520 ml	
Volume del prodotto	400 ml	
Pressione a 20°C	3,2 bar	
Pressione di deformazione Pressione	16,5 bar	CON MANOMETRO
di scoppio del contenitore	18 bar	CON MANOMETRO
Punto di infiammabilità della fase liquida	<21°C	
Infiammabilità del propellente	<0°C	

9.2. Informazioni aggiuntive

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 10. Stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Per quanto riguarda le sostanze contenute:

Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici:

Reagisce violentemente con i forti ossidanti. Attacca molte plastiche.

10.2. Stabilità chimica

Non ci sono reazioni pericolose se immagazzinato e manipolato secondo le normative.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa

10.4. Condizioni da evitare

Evitare di riscaldare il prodotto, potrebbe esplodere.

Evitare il contatto con sostanze che bruciano. Il prodotto potrebbe prendere fuoco.

calore, fiamme, scintille o superfici calde.

Il prodotto aerosol è stabile per un periodo avanzato di 36 mesi e nelle normali condizioni di stoccaggio non possono verificarsi reazioni pericolose perché il contenitore è tenuto quasi a tenuta d'aria. Per evitare che il metallo del contenitore possa deteriorarsi, tenere lontani i prodotti a reazione acida o basica. L'attenzione al calore a temperature avanzate di 50°C può causare un aumento della pressione all'interno del contenitore e può portare alla deformazione della bottiglia fino a farla esplodere.

10.5. Materiali incompatibili

Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, agenti riducenti forti.

Può generare gas tossici a contatto con acidi minerali ossidanti, perossidi organici, perossidi organici in acqua.

Può infiammarsi a contatto con acidi minerali da ossidanti, nitruri organici, perossidi e perossidi da acqua, agenti ossidanti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si rompono se utilizzati per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

ATE (mix) orale = 633,333,3 mg/kg

ATE (mix) dermico = ∞

ATE (mix) inal = 500.0 mg / l / 4 h

a) tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(b) corrosione/irritazione cutanea: basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(c) gravi lesioni oculari/irritazione oculare: basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(e) Mutagenicità delle cellule germinali: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(f) cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

OLIODA TAGLIO SPRAY

Emessa il 19/12 /2020 - Rev. n. 2 del 18/11/2019

Secondo il regolamento (UE) 2015/830

- (g) tossicità per la riproduzione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
(h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
(i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
(j) pericolo in caso di aspirazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Per quanto riguarda le sostanze contenute:

idrocarburi, C3-4:

VIE DI ESPOSIZIONE: La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione.

RISCHIO DI INALAZIONE: Quando si verificano perdite in ambienti confinati, questo liquido evapora molto rapidamente causando la totale saturazione dell'aria con grave rischio di soffocamento.

EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE: La rapida evaporazione del liquido può causare congelamento. La sostanza può influenzare il sistema nervoso centrale.

RISCHI ACUTI / SINTOMI

INALAZIONE Sonnolenza. Perdita di conoscenza PELLE A

CONTATTO CON LIQUIDI: GELO. OCCHI A CONTATTO

CON LIQUIDO: GELO.

NOTE Elevate concentrazioni nell'aria producono carenza di ossigeno con rischio di perdita di coscienza o morte.

Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, decerati, idrogenati: Orale LD50 (ratto)

(mg/kg peso corporeo) = 5100

Dermica LD50 (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 2000

LC50 Inalazione (ratto) di vapori/polveri, nebbie o fumi (mg/l in 4 ore) o gas (ppmV/4h) = 5,3

Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici:

VIE DI ESPOSIZIONE: La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi vapori e per ingestione.

RISCHI PER INALAZIONE: Per evaporazione della sostanza a 20°C si può raggiungere abbastanza lentamente una concentrazione dannosa nell'aria.

EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE: La sostanza è irritante per gli occhi e la cute. Il vapore della sostanza irrita gli occhi, la cute e il tratto respiratorio. Ingoiandolo può passare nei polmoni con rischio di polmonite chimica. La sostanza può avere effetto sul sistema nervoso centrale.

EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA OA LUNGO TERMINE: Il liquido sgrassa la pelle.

RISCHI ACUTI / SINTOMI

INALAZIONE Pesantezza, cefalea. PELLE

Pelle secca, sensazione di bruciore.

OCCHI Rossore, dolore.

INGESTIONE Crampi addominali, nausea, vomito.

NOTE L'allarme odore è insufficiente quando viene superato il valore limite di esposizione. Orale

LD50 (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 8

Dermica LD50 (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 4

LC50 Inalazione (ratto) di vapori/polveri, nebbie o fumi (mg/l in 4 ore) o gas (ppmV/4h) = 23,3

SEZIONE 12. Informazione ecologica

12.1. Tossicità

Per quanto riguarda le sostanze contenute:

idrocarburi, C3-4:

Tossicità per la daphnia e altri invertebrati acquatici

- LC50 Daphnia magna, 48h = 14,22 mg/l (butano)

Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici: Tossicità

per i pesci

- LC50 Oncorhynchus mykiss (trota iridea), 96h > 134 mg/l (valore letterario)

Tossicità per la daphnia e altri invertebrati acquatici

- EC50 Daphnia magna, 48h = 12 mg/l

Tossicità per le alghe

- IC50 Pseudokirchnerella subcapitata, 72h > 10 mg/l (valore letterario)



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

OLIODA TAGLIO SPRAY

Emessa il 19/12 /2020 - Rev. n. 2 del 18/11/2019

Secondo il regolamento (UE) 2015/830

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente in quanto nocivo per gli organismi acquatici per esposizione acuta.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative per evitare contaminazioni nell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile.

12.3. potenziale bioaccumulativo

Per quanto riguarda le sostanze contenute:
idrocarburi, C3-4:
1,09-2,80 log Pow (gas di petrolio liquefatto)

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB secondo il Regolamento (CE) n° 1907/2006, Allegato XIII

12.6. Altri effetti avversi

Non sono stati osservati effetti avversi

SEZIONE 13. considerazioni relative all'eliminazione

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Il residuo deve essere libbra nel rispetto delle norme vigenti che consegnano i contenitori vuoti a un'azienda autorizzata e attrezzata per movimentare in sicurezza contenitori a pressione contenenti liquidi residui e gas infiammabili. Il contenitore vuoto riscaldato a una temperatura superiore a 70°C può esplodere

Recupera se possibile. Inviare a sistemi autorizzati per sbarazzarsi o incenerire in condizioni controllate. Operare secondo le normative locali e nazionali vigenti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. numero ONU

ADR / RID / IMDG / ICAO-IATA: 1950

Esenzione ADR per il soddisfacimento delle seguenti caratteristiche: Confezioni combinate: contenitore interno 1 L confezioni 30 Kg 30

Contenitori interni inseriti in vassoi con coperchio a scomparsa o allungabile: contenitore interno 1 L confezioni 20 Kg 20

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

ADR / RID / IMDG: AEROSOL infiammabili

ICAO-IATA: AEROSOL infiammabili

14.3. Classe/i di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID / IMDG / ICAO-IATA: Classe: 2 ADR / RID /

IMDG / ICAO-IATA: Etichetta: Quantità limitate ADR: Codice restrizione galleria: D





SCHEDA DATI DI SICUREZZA

OLIODA TAGLIO SPRAY

Emessa il 19/12 /2020 - Rev. n. 2 del 18/11/2019

Secondo il regolamento (UE) 2015/830

ADR / RID / IMDG / ICAO-IATA: Quantità limitate: 1 L
IMDG - EmS: FD, SU

14.4. Gruppo di imballaggio

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: -

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR/RID/ICAO-IATA: Il prodotto non è pericoloso per l'ambiente IMDG:
Inquinante marino: No

14.6. Precauzioni speciali per gli utenti

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merci pericolose secondo quanto previsto dalla corrispondente edizione dell'accordo ADR e dalle disposizioni nazionali.
Il trasporto deve essere effettuato nel suo imballo originale e in imballi realizzati con materiali resistenti al contenuto e che non possano generare con esso reazioni pericolose. Il processo di carico e scarico merci pericolose ha ricevuto un'adeguata formazione sui rischi presentati dai preparati e sulle possibili procedure da adottare in caso di situazioni di emergenza

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Non è previsto il trasporto alla rinfusa

SEZIONE 15. Informazioni normative

15.1. Norme e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per AIOo, perilnomXe

Direttive e regolamenti europei

ozioc, lpperarte 1

Legge 31/1995, dell'8 novembre, sulla prevenzione dei rischi professionali.

Regolamento 2006/1907/CE (REACH), Regolamento 2008/1272/CE (CLP).

Categoria Seveso:

P3a - AEROSOL INFIAMMABILI

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 - rifiuti: HP3 -
Infiammabile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto

3 H220 = Gas altamente infiammabile.

H280 = Contiene gas in pressione; Rischio di esplosione se riscaldato. H304 = Può essere fatale se ingerito ed entra nelle vie respiratorie. H225 = Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H315 = Provoca irritazione cutanea.

H336 = Può provocare sonnolenza o vertigini.

H411 = Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Classificazione basata sui dati per tutti i componenti della miscela



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

OLIODA TAGLIO SPRAY

Emessa il 19/12 /2020 - Rev. n. 2 del 18/11/2019

Secondo il regolamento (UE) 2015/830

Principali riferimenti normativi:

Regolamento 1907/2006 / CE

Regolamento 1272/2008 /

Regolamento CE (UE) 2015/830

* * * Questa scheda annulla e sostituisce ogni precedente edizione.
